

SIEMENS

Siemens 6ES7216-2AD00-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7216-2AD00-0XB0

CPU Siemens SIMATIC S7-200 référence 6ES7216-2AD00-0XB0, dotée de 24 entrées et 16 sorties TOR intégrées. Ce module trouve sa place dans les architectures d'automatisation nécessitant un traitement local des entrées sorties.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	73 mm
Hauteur (mm)	101 mm
Largeur (mm)	230 mm
Poids (kg)	0,541 kg

Communication

Protocoles de communication	• PPI • Freeport RS-485
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	5 KB
Mémoire programme (Ko)	8 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID • HSC • Floating-point math

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7216-2ad00-0xb0/