

SIEMENS

Siemens 6ES7222-1BF22-0XA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7222-1BF22-0XA0

Module d'extension de sorties digitales Siemens SIMATIC S7-200, 8 canaux 24 VDC transistor, destiné au pilotage d'actionneurs sur automate programmable S7-200.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508	CSA C22.2 No. 142	FM Class I Division 2 Groups A B C D T4A	CE	IEC 61131-2	C-Tick (AS/NZS 2064)
Remplaçable à chaud	Non					

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	46 mm
Poids (kg)	0,126 kg

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-200 CPU 222 • SIMATIC S7-200 CPU 224 • SIMATIC S7-200 CPU 224XP • SIMATIC S7-200 CPU 224XPsi • SIMATIC S7-200 CPU 226
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	24 VDC digital transistor output (MOSFET sourcing), voltage range 20.4-28.8 VDC

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Removable screw terminal connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• I/O status LED per channel

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	750 mA
Courant de sortie total (A)	10 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7222-1bf22-0xa0/