

SIEMENS

Siemens 6ES7232-0HB22-0XA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7232-0HB22-0XA0

Module d'extension Siemens SIMATIC 6ES7232-0HB22-0XA0 à 2 sorties analogiques (tension ±10V DC ou courant 0-20mA) destiné aux automates de la gamme S7-200. Il trouve sa place dans les architectures de contrôle-commande nécessitant un pilotage analogique précis.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508	CSA C22.2 No. 142	FM Class I Division 2 Groups A/B/C/D T4A	FM Class I Zone 2 IIC T4	VDE 0160	CE (EN 61131-2)	C-Tick (AS/NZS 2064)

Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	62 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	46 mm
Poids (kg)	0,148 kg

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• CPU 222 • CPU 224 • CPU 224XP • CPU 224XPsi • CPU 226
Type de module	Sorties analogiques

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Résolution (analogiques)

Précision (%)	2 %
Temps de conversion (ms)	0,1 ms
Résolution (bits)	12 bit

Canaux

Nombre de canaux	2
Type de signal	Analog output: voltage ±10V DC (12-bit), current 0–20mA (11-bit)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Fixed screw terminal block (non-removable)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• 24VDC power indicator LED (ON = no fault • OFF = no 24VDC power)

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	70 mA
Type d'isolation	Aucune
Courant de sortie par canal (mA)	20 mA
Courant de sortie total (A)	0,04 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7232-0hb22-0xa0/