

SIEMENS

Siemens 6ES7288-1SR60-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7288-1SR60-0AA0

CPU SIMATIC S7-200 référence 6ES7288-1SR60-0AA0, alimentation AC avec 36 entrées TOR et 24 sorties relais. Ce module CPU Siemens s'intègre dans les architectures d'automatisation nécessitant communication PROFINET IO et comptage rapide.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE EAC China RoHS UK Declaration of Conformity
Logiciel de programmation	• STEP 7 Micro/WIN SMART
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	3

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	81 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	175 mm
Poids (kg)	0,74 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET IO • S7 communication • TCP/IP • Modbus RTU • Modbus TCP
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	36
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	24

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	20 KB
Mémoire programme (Ko)	30 KB

Programmation

Version firmware	V2.5
Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID control (8 loops) • High-speed counting • Pulse train output (PTO) • Pulse width modulation (PWM) • Horloge temps réel • Serveur web
Nombre maximum de modules d'extension	6

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7288-1sr60-0aa0/