

SIEMENS

Siemens 6ES7288-1SR60-0AA1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7288-1SR60-0AA1

CPU Siemens SIMATIC S7-200 SR60, référence 6ES7288-1SR60-0AA1, dotée de 36 entrées et 24 sorties TOR relais. Elle pilote des installations d'automatisation industrielle nécessitant PROFINET et une gestion étendue des entrées sorties.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UKCA UL CSA RoHS EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Logiciel de programmation	• STEP 7-Micro/WIN SMART
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	6
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	81 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	175 mm
Poids (kg)	0,61 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • TCP/IP • S7 • Modbus RTU • USS • RS485 Freeport
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Type d'alimentation	AC/DC
Tension d'alimentation max (V)	264 V AC / 138 V DC V
Tension d'alimentation min (V)	85 V AC / 77 V DC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	36
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	24

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	20 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	30 KB
Mémoire de travail (Ko)	50 KB

Programmation

Version firmware	V2.7
Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• PID controller (8 loops) • Compteur rapide • Pulse catch • Horloge temps réel • Serveur web • PROFINET IO Controller • PROFINET IO Device (I-Device)
Nombre maximum de modules d'extension	6

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7288-1sr60-0aa1/