

SIEMENS

Siemens 6ES7307-1EA80-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7307-1EA80-0AA0

Alimentation Siemens SIMATIC 6ES7307-1EA80-0AA0 pour automates S7-300, sortie 24V/5A (120W). Se monte sur rail DIN pour connecter la CPU et les modules d'entrées numériques.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 (File E143289) CSA C22.2 No. 142
Rendement (%)	84%
MTBF (h)	2231610 h at 40 degC

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,57 kg

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	93-132 V AC or 187-264 V AC (manual voltage selector)

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	20 ms
Fonctionnement en parallèle	Non

Entrée

Courant d'entrée (A)	1,2 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	5 A
Puissance de sortie (W)	120 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tolérance tension de sortie (%)	3 %
Tension de sortie (V)	24 V

Protections

Protections	• Protection contre les courts-circuits • output overvoltage protection (approx. 30 V • auto restart) • overcurrent protection (5.5-6.5 A)

Ondulation / bruit

Ondulation / bruit (mV)	150 mV

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7307-1ea80-0aa0/