

SIEMENS

Siemens 6ES7312-5AC00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7312-5AC00-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-300 référence 6ES7312-5AC00-0AB0, module compact à entrées et sorties TOR intégrées destiné au pilotage d'automates dans les installations industrielles.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No.142 IEC 61131-2
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.0 SP3 or higher
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,535 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PG/OP Communication
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	10
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	6

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	6 KB
Mémoire de chargement (Mo)	1 MB
Mémoire programme (Ko)	6 KB
Mémoire de travail (Ko)	6 KB

Programmation

Version firmware	V1.x
Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Counter (up to 10 kHz) • Frequency measurement • Integrated 10 DI / 6 DO
Nombre maximum de modules d'extension	8

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7312-5ac00-0ab0/