


SIEMENS

# Siemens 6ES7313-1AD00-0AB0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7313-1AD00-0AB0 |

CPU Siemens SIMATIC S7-300 référence 6ES7313-1AD00-0AB0, dotée d'une interface MPI et d'un support carte mémoire. Ce module trouve sa place dans les architectures d'automatisation nécessitant une unité centrale robuste et un remplacement fiable.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL CSA FM |
| Logiciel de programmation | • STEP 7 |
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Support carte mémoire | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 130 mm |
| Hauteur (mm) | 125 mm |
| Largeur (mm) | 80 mm |
| Poids (kg) | 0,609 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • MPI |
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 8 W |
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 28,8 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 20,4 V |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Entrées TOR | 0 |
| Sorties TOR | 0 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 12 KB |
| Mémoire programme (Ko) | 12 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 12 KB |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Version firmware | V1.1.0 |
| Langues supportées | • LAD<br>• FBD<br>• STL |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Nombre maximum de modules d'extension | 8 |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7313-1ad00-0ab0/