

SIEMENS

Siemens 6ES7314-1AE01-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7314-1AE01-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-300 référence 6ES7314-1AE01-0AB0, dédiée au pilotage d'automates modulaires en environnement industriel. Elle prend en charge la communication MPI et s'intègre dans les architectures existantes équipées de cette gamme.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No.142 IEC 61131-2
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.0 • STEP 7 V5.0 SP1
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,612 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	40 KB
Mémoire de chargement (Mo)	4 MB
Mémoire programme (Ko)	24 KB
Mémoire de travail (Ko)	24 KB

Programmation

Version firmware	V1.0
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • GRAPH

Extension et architecture

Nombre maximum de modules d'extension	8

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7314-1ae01-0ab0/