

SIEMENS

Siemens 6ES7314-1AE02-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7314-1AE02-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-300 référence 6ES7314-1AE02-0AB0, dédiée au pilotage d'automatismes industriels avec mémoire de travail intégrée et communication MPI.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No.142 IEC 61131-2
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.0 • STEP 7 V5.0 SP1
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,61 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	40 KB
Mémoire de chargement (Mo)	4 MB
Mémoire programme (Ko)	24 KB
Mémoire de travail (Ko)	24 KB

Programmation

Version firmware	V1.0
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • GRAPH

Extension et architecture

Nombre maximum de modules d'extension	8

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7314-1ae02-0ab0/