

SIEMENS

Siemens 6ES7314-1AF10-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7314-1AF10-0AB0

CPU Siemens SIMATIC 6ES7314-1AF10-0AB0 de la gamme S7-300, dédiée au contrôle de process industriel avec support carte mémoire et communication MPI.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE · UL 508 · CSA C22.2 No.142 · FM Class I Div 2 · C UL · ATEX II 3G Ex nA II Tx
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.1 SP4
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,319 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	2,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Programmation

Version firmware	V2.0.0
Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• hardware real-time clock • MMC backup • password protection
Nombre maximum de modules d'extension	3

Mémoire

Mémoire de chargement (Mo)	8 MB
Mémoire programme (Ko)	48 KB
Mémoire de travail (Ko)	48 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7314-1af10-0ab0/