

SIEMENS

Siemens 6ES7315-1AF03-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7315-1AF03-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-300 référence 6ES7315-1AF03-0AB0, dédiée au contrôle de processus industriels au sein d'une architecture automate programmable modulaire.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE	UL 508	CSA C22.2 No. 142	FM Class I Div 2	IEC 61131-2
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.0 SP3				
Sauvegarde par pile	Oui				
Nombre de compteurs rapides	0				
Support carte mémoire	Oui				

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,528 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	8 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	16 KB
Mémoire de chargement (Mo)	4 MB
Mémoire programme (Ko)	48 KB
Mémoire de travail (Ko)	48 KB

Programmation

Version firmware	V1.1.0
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • CFC • GRAPH • HiGraph

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel
Nombre maximum de modules d'extension	32

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7315-1af03-0ab0/