

SIEMENS

Siemens 6ES7315-2AF00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7315-2AF00-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-300 dotée d'une interface PROFIBUS DP master/slave intégrée, destinée au pilotage d'automates programmables dans les installations industrielles exigeant qualité et disponibilité.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE · UL 508 · CSA C22.2 No. 142 · FM Class I Div 2 · IEC 61131-2
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.0
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	0
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	0,666 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	10 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	16 KB
Mémoire de chargement (Mo)	4 MB
Mémoire programme (Ko)	48 KB
Mémoire de travail (Ko)	48 KB

Programmation

Version firmware	V1.0.0
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • CFC • GRAPH • HiGraph

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • PROFIBUS DP master • PROFIBUS DP slave
Nombre maximum de modules d'extension	32

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7315-2af00-0ab0/