

SIEMENS

Siemens 6ES7315-6FF01-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7315-6FF01-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-300 6ES7315-6FF01-0AB0 avec interface PROFIBUS DP intégrée. Cette référence pilote des architectures d'automatisation industrielle exigeant mémoire étendue et communication déterministe.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL CSA FM ATEX II 3G IEC 61131-2 RoHS
Logiciel de programmation	• STEP 7
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,35 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • S7 communication
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	2,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	192 KB
Mémoire de chargement (Mo)	4 MB
Mémoire programme (Ko)	192 KB
Mémoire de travail (Ko)	192 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Fail-safe (F-CPU) • PROFIBUS DP master/slave
Nombre maximum de modules d'extension	32

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7315-6ff01-0ab0/