

SIEMENS

Siemens 6ES7315-6FF04-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7315-6FF04-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-315F-2 DP dédiée aux architectures nécessitant une fonction de sécurité intégrée. Ce module CPU prend en charge PROFIBUS DP master/slave pour le pilotage d'installations critiques.

Fiche technique

Certifications

Certifications	FM ATEX II 3G IEC 61131-2
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.4 SP2 or higher • TIA Portal
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,344 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • S7 communication
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	2,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	384 KB
Mémoire de chargement (Mo)	8 MB
Mémoire programme (Ko)	384 KB
Mémoire de travail (Ko)	384 KB

Programmation

Version firmware	V3.3
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • CFC • GRAPH

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Fail-safe (F-CPU • SIL 3 / Category 4) • PROFIBUS DP master/slave
Nombre maximum de modules d'extension	32

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7315-6ff04-0ab0/