


SIEMENS

# Siemens 6ES7317-2EJ10-0AB0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7317-2EJ10-0AB0 |

CPU Siemens SIMATIC S7-300 dotée des fonctions MPI/DP master, PROFIBUS DP master/slave et PROFINET IO controller. Elle trouve sa place dans les installations d'automatisation industrielle nécessitant une communication multi-protocole robuste.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL C UL FM ATEX |
| Logiciel de programmation | • STEP 7 V5.3 + SP1 |
| Sauvegarde par pile | Non |
| Support carte mémoire | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 130 mm |
| Hauteur (mm) | 125 mm |
| Largeur (mm) | 40 mm |
| Poids (kg) | 0,521 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • MPI<br>• PROFIBUS DP<br>• PROFINET IO |
| Ports Ethernet | 1 |

| | |
|---|---|
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 28,8 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 19,2 V |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Entrées TOR | 0 |
| Sorties TOR | 0 |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Version firmware | V2.3.0 |
| Langues supportées | • LAD<br>• FBD<br>• STL<br>• SCL<br>• CFC<br>• GRAPH<br>• HiGraph |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • MPI/DP master<br>• PROFIBUS DP master/slave<br>• PROFINET IO controller |
| Nombre maximum de modules d'extension | 3 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de chargement (Mo) | 8 MB |
| Mémoire de travail (Ko) | 512 KB |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7317-2ej10-0ab0/