

SIEMENS

Siemens 6ES7321-1FF10-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7321-1FF10-0AA0

Module d'entrée numérique Siemens SIMATIC S7-300, 8 canaux 120/230 VAC isolés individuellement. Il s'intègre dans les architectures S7-300 et ET 200M pour l'acquisition de signaux tout-ou-rien en courant alternatif.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No. 142, cULus, ATEX (DEKRA 13ATEX0015 X), IECEx (DEKRA 21DEK 14.0042 X), RoHS
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	4,9 W
Tension d'alimentation (V)	230 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • ET 200M
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	79 to 264 VAC (signal 1), 0 to 40 VAC (signal 0), 47 to 63 Hz; rated 120/230 VAC
Courant d'entrée (mA)	17,3 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	1□500 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	120/230 V AC digital, individually isolated channels (groups of 1)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	40-pin front connector

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7321-1ff10-0aa0/