

SIEMENS

Siemens 6ES7322-1BH10-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7322-1BH10-0AA0

Module de sortie numérique Siemens SIMATIC S7-300, 16 canaux 24V DC haute vitesse, destiné aux architectures d'automatisation industrielle nécessitant un pilotage rapide de sorties tout-ou-rien.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No. 142, C UL, ATEX (DEKRA 13ATEX0015 X), IECEx (DEKRA 21DEK 14.0042 X), RoHS
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • ET 200M
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	20.4 to 28.8 VDC (rated 24 VDC load supply)
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24 V DC digital output high-speed (sourcing, max switching freq 1000 Hz)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	20-pin front connector

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7322-1bh10-0aa0/