

SIEMENS

Siemens 6ES7322-1BP00-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7322-1BP00-0AA0

Module sortie numérique Siemens SIMATIC S7-300 à 64 canaux 24V DC, destiné au pilotage d'actionneurs tout-ou-rien en architecture décentralisée ou centralisée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No. 142, C UL, ATEX (DEKRA 13ATEX0015 X), IECEx (DEKRA 21DEK 14.0042 X), RoHS
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	112 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 (CPU 312 to 319 • via STEP 7 V5.4 SP2+ with HSP 2019 V1.0) • ET 200M (IM 153-1 as of 6ES7153-1AA03-0XB0 E12 or IM 153-2 as of 6ES7153-2BA02-0XB0 E01 or IM 153-4 PN as of 6ES7153-4AA00-0XB0)
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	20.4 to 28.8 VDC (rated 24 VDC load supply, 4 independent groups)
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	300 mA
Courant de sortie total (A)	4,8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	64
Type de signal	24 V DC digital output sourcing (M-switching, 0.3 A per channel)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	two 40-pin terminal blocks (with connecting cable to module front connector)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7322-1bp00-0aa0/