

SIEMENS

Siemens 6ES7322-1BP50-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7322-1BP50-0AA0

Module numérique de sortie Siemens SIMATIC S7-300, 64 canaux 24 V DC, destiné au pilotage d'actionneurs tout-ou-rien dans les architectures d'automatisme SIMATIC.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UKCA UL C UL ATEX FM IECEx
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	112 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 CPU 312 • SIMATIC S7-300 CPU 313 • SIMATIC S7-300 CPU 314 • SIMATIC S7-300 CPU 315 • SIMATIC S7-300 CPU 317 • SIMATIC S7-300 CPU 319 • ET 200M
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	20.4 V DC to 28.8 V DC
Courant d'entrée (mA)	100 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	300 mA
Courant de sortie total (A)	2 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	64
Type de signal	24 V DC sinking

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	2x 40-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Status LED (green) per channel

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7322-1bp50-0aa0/