

SIEMENS

Siemens 6ES7322-1FH00-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7322-1FH00-0AA0

Module de sorties digitales Siemens SIMATIC S7-300, 16 canaux en AC 120/230 V. Il trouve sa place dans les architectures d'automatisation pilotées par CPU S7-300 ou coupleur ET 200M.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UKCA UL C UL ATEX FM IECEx
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	8,6 W

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 CPU 312 • SIMATIC S7-300 CPU 313 • SIMATIC S7-300 CPU 314 • SIMATIC S7-300 CPU 315 • SIMATIC S7-300 CPU 317 • SIMATIC S7-300 CPU 319 • ET 200M

Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	93 V AC to 132 V AC or 187 V AC to 264 V AC
Courant d'entrée (mA)	200 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	4□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	1□000 mA
Courant de sortie total (A)	4 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	AC 120/230 V

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	1x 20-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Status LED (green) per channel • Group error LED (SF • red) - fuse blown or missing L1/N

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7322-1fh00-0aa0/