

SIEMENS

Siemens 6ES7322-1HH01-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7322-1HH01-0AA0

Module numérique SIMATIC S7-300 à 16 sorties relais, dédié au pilotage de charges en courant alternatif ou continu dans une architecture d'automatisation Siemens.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No. 142 C UL FM ATEX IECEx EN 61131-2

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	4,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • SIMATIC ET 200M
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	Relay contact (NO), 24-230 V AC / 24-120 V DC

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	S7-300 20-pole front connector (screw-type)

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	100 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	1□500 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7322-1hh01-0aa0/