

SIEMENS

Siemens 6ES7322-5FF00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7322-5FF00-0AB0

Module sortie numérique Siemens SIMATIC S7-300, 8 canaux TRIAC 120/230 V AC isolés individuellement. Trouve sa place dans les architectures d'automatisme pilotées par CPU S7-300 ou ET 200M.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No. 142, C UL, FM, ATEX, IECEx, EN 61131-2, RoHS

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	8,6 W

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • SIMATIC ET 200M
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	Solid-state (TRIAC), 120/230 V AC, 2 A, individually isolated

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	S7-300 40-pole front connector (screw-type)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Group error display (SF LED) • Programmable diagnostic interrupt • Configurable substitute value output

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	100 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	1□500 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7322-5ff00-0ab0/