

SIEMENS

Siemens 6ES7322-5GH00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7322-5GH00-0AB0

Module de sorties numériques SIMATIC S7-300 à 16 canaux isolés, dédié au pilotage d'actionneurs et de charges électriques en environnement industriel décentralisé.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No. 142, cULus, FM, ATEX, IECEx, EN 61131-2, RoHS

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	2,8 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • SIMATIC ET 200M
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	Semiconductor relay (solid-state), UC 24/48 V AC/DC, 0.5 A, individually isolated

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	S7-300 40-pole front connector (screw-type)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Group error display (SF LED) • Programmable diagnostic interrupt • Diagnostic data readable • External power failure monitoring • Programming error monitoring

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	100 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	1□500 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7322-5gh00-0ab0/