

SIEMENS

Siemens 6ES7322-5HF00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7322-5HF00-0AB0

Module sortie numérique Siemens SIMATIC S7-300 à 8 canaux relais, isolés individuellement. Disponible en version reconditionnée, il s'intègre dans les architectures d'automatisation décentralisées existantes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No. 142, cULus, FM, ATEX, IECEx, EN 61131-2, RoHS

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	3,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • SIMATIC ET 200M
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	Relay contact (NO), 24-230 V AC / 24-120 V DC, 5 A, individually isolated

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	S7-300 40-pole front connector (screw-type)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Group error display (SF LED) • Programmable diagnostic interrupt • Programmable diagnostic functions • Diagnostic data readable

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	100 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	1□500 V
Courant de sortie par canal (mA)	5□000 mA
Courant de sortie total (A)	5 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7322-5hf00-0ab0/