

SIEMENS

Siemens 6ES7322-8BH10-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7322-8BH10-0AB0

Module sortie numérique Siemens SIMATIC S7-300 à 16 canaux, 24 V DC / 0,5 A par voie, avec diagnostics intégrés. Reconditionné et testé, il s'intègre dans les architectures d'automatisation existantes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No. 142 C UL FM ATEX IECEx EN 61131-2 RoHS

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • SIMATIC ET 200M • SIMATIC PCS 7
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Oui

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	Transistor (p-channel), 24 V DC / 0.5 A, diagnostics and wire-break detection

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	S7-300 40-pole front connector (screw-type), IM 153-X HF required

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Group error display (SF LED) • Channel error display per channel • Programmable diagnostic interrupt • Diagnostic data readable • Short-circuit monitoring (threshold 1.4 A) • Wire-break detection (0 and 1 signal) • Load voltage L+ failure monitoring • Discrepancy error monitoring

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	100 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	2 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7322-8bh10-0ab0/