

SIEMENS

Siemens 6ES7326-2BF01-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7326-2BF01-0AB0

Module de sortie numérique fail-safe Siemens SIMATIC S7-300, 10 voies 24 V DC, dédié aux applications de sécurité SIL3/PLe sur architecture PLC décentralisée.

Fiche technique

Certifications

Certifications										
	CE (2006/42/EC	2004/108/EC	94/9/EC)	UL 508	CSA C22.2 No. 142	UL 1604	CSA C22.2 No. 213	FM Class 3611/3600/3810	IEC 61508 SIL3	EN ISO 13849-1 Cat.4/PLe
Remplaçable à chaud	Oui									

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm

Alimentation

Consommation (W)	12 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 F-CPU • SIMATIC S7-400 F-CPU (via ET 200M)
Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Oui

Canaux

Nombre de canaux	10
Type de signal	24 V DC

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	40-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Diagnostic interrupt (configurable) • Group fault display (SF LED) • Fail-safe mode display (SAFE LED) • Wire break detection • Short-circuit detection • Load voltage monitoring

Caractéristiques électriques

Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	7,5 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7326-2bf01-0ab0/