

SIEMENS

Siemens 6ES7331-7RD00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7331-7RD00-0AB0

Module d'entrées analogiques SIMATIC S7-300 à 4 canaux, compatible S7-300 et ET 200M. Disponible en reconditionné, testé et garanti.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL	FM Class I Div 2	ATEX KEMA 01ATEX1060 X	IECEx IECEx DEK 16.0057X

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	3 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • ET 200M
Type de module	Entrées analogiques

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,1 %
Temps de conversion (ms)	100 ms
Résolution (bits)	15 bit

Canaux

Nombre de canaux	4
Type de signal	0 to 20 mA, 4 to 20 mA; 2-wire and 4-wire transducer; for hazardous area signals (PTB tested, ATEX Zone 1/2)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	20-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Group fault LED (SF) • Channel fault LED (F) per channel • Limit interrupt (channels 0 and 2) • Diagnostic interrupt • Diagnostic information readout

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	60 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	2□500 V

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7331-7rd00-0ab0/