


SIEMENS

# Siemens 6ES7332-5HD01-0AB0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7332-5HD01-0AB0 |

Module sortie analogique SIMATIC S7-300 à 4 canaux, résolution 12 bits, compatible sorties tension et courant. Destiné au pilotage d'actionneurs analogiques sur automates S7-300 et ET 200M.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL 508 C UL CSA C22.2 No. 142 FM ATEX IECEx UKEX |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 117 mm |
| Hauteur (mm) | 125 mm |
| Largeur (mm) | 40 mm |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 3 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • SIMATIC S7-300<br>• ET 200M |
| Type de module | Sorties analogiques |

## Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Résolution (analogiques)

| | |
|---|---|
| Précision (%) | 0,5 % |
| Temps de conversion (ms) | 0,8 ms |
| Résolution (bits) | 12 bit |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 4 |
| Type de signal | Voltage output: ±10V, 0-10V, 1-5V; Current output: ±20mA, 0-20mA, 4-20mA |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornier à vis |
| Type de connecteur | 20-pin front connector |

## Diagnostic

| | |
|---|---|
| Fonctions de diagnostic | • Group error LED (SF)<br>• Diagnostic interrupt<br>• Wire break monitoring (current outputs)<br>• Short-circuit check (voltage outputs) |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Courant d'entrée (mA) | 60 mA |
| Type d'isolation | Galvanique |
| Tension d'isolation (V) | 500 V |
| Courant de sortie par canal (mA) | 20 mA |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7332-5hd01-0ab0/