

SIEMENS

Siemens 6ES7332-5HF00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7332-5HF00-0AB0

Module SIMATIC sortie analogique 8 canaux pour automate S7-300, tension et courant configurables. Trouve sa place dans les architectures de contrôle process nécessitant une régulation fine.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 C UL CSA C22.2 No. 142 FM ATEX IECEx UKEX

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • ET 200M
Type de module	Sorties analogiques

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,5 %
Temps de conversion (ms)	0,8 ms
Résolution (bits)	12 bit

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	Voltage output: ±10V, 0-10V, 1-5V; Current output: ±20mA, 0-20mA, 4-20mA

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	40-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Group error LED (SF) • Diagnostic interrupt • Wire break monitoring (current outputs) • Short-circuit check (voltage outputs)

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	100 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	20 mA

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7332-5hf00-0ab0/