

SIEMENS

Siemens 6ES7335-7HG01-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7335-7HG01-0AB0

Module analogique mixte Siemens SIMATIC pour SIMATIC S7-300, combinant 4 entrées et 4 sorties analogiques dans un même boîtier compact. Il pilote des capteurs et actionneurs analogiques dans des applications de contrôle process nécessitant une précision de 0,15 %.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No. 142 FM
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	3,6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	±1V, ±2.5V, ±10V, 0-2V, 0-10V (voltage); ±10mA, 0-20mA, 4-20mA (current, max 2 channels)
Courant d'entrée (mA)	150 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,15 %
Temps de conversion (ms)	0,2 ms
Résolution (bits)	14 bit

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	Analog voltage/current input (AI 4 x 14-bit), analog voltage output (AO 4 x 11/12-bit)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	20-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• End of cycle interrupt • Diagnostic interrupt • Group error LED (red) • Diagnostic information readable

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7335-7hg01-0ab0/