

SIEMENS

Siemens 6ES7336-1HE00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7336-1HE00-0AB0

Module Siemens SIMATIC 6ES7336-1HE00-0AB0, entrées analogiques fail-safe 6 canaux SIL 3, dédié aux automates S7-300F pour applications de sécurité machine.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE	SIL 3 (IEC 61508)	Cat. 4 (EN 954-1)	AK 6 (DIN V 19250)	UL 508	CSA C22.2 No. 142
Remplaçable à chaud	Non					

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	80 mm

Alimentation

Consommation (W)	4,25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300F
Type de module	Entrées analogiques

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	0-10V (voltage, 4 channels); 0-20mA, 4-20mA (current, 6 channels)
Courant d'entrée (mA)	160 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	500 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,48 %
Temps de conversion (ms)	20 ms
Résolution (bits)	14 bit

Canaux

Nombre de canaux	6
Type de signal	Fail-safe analog voltage/current input (AI 6 x 14-bit, SIL 3) for SIMATIC S7F systems

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	40-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Diagnostic alarm (parameterizable) • LED SF de défaut groupé (rouge) • Fail-safe operation LED • Encoder supply Vs LED (green) • Diagnostic information readable

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7336-1he00-0ab0/