


SIEMENS

# Siemens 6ES7405-0DA02-0AA0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7405-0DA02-0AA0 |

Module alimentation Siemens SIMATIC S7-400 en format rack, alimenté en 19.2 à 72 VDC, avec sortie 5.1 V / 4 A. Il trouve sa place dans les chassis d'automates dédiés aux applications d'automatisation industrielle exigeantes.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | FM |
| Rendement (%) | 66.7% |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 217 mm |
| Hauteur (mm) | 290 mm |
| Largeur (mm) | 25 mm |
| Poids (kg) | 0,76 kg |

### Format

| | |
|---|---|
| Format | rack |
| Mode de refroidissement | Convection naturelle |

### Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Nombre de phases en entrée | 1 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 19.2 to 72 VDC |

## Redondance et boost

| | |
|---|---|
| Temps de maintien (ms) | 20 ms |
| Fonctionnement en parallèle | Non |

## Entrée

| | |
|---|---|
| Courant d'entrée (A) | 2 A |

## Sortie

| | |
|---|---|
| Courant de sortie (A) | 4 A |
| Puissance de sortie (W) | 32 W |
| Tension de sortie ajustable | Non |
| Tension de sortie (V) | 5,1 V |

## Protections

| | |
|---|---|
| Protections | • Protection contre les courts-circuits<br>• output voltage monitoring<br>• inrush current limiting<br>• Protection contre les surtensions |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7405-0da02-0aa0/