

SIEMENS

Siemens 6ES7407-0DA02-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7407-0DA02-0AA0

Module alimentation Siemens SIMATIC S7-400, format rack, sortie 5,1 V / 4 A. Équipe les architectures d'automates programmables nécessitant une alimentation stable et protégée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL FM IEC 61131-2
Rendement (%)	61.5%

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	217 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm
Poids (kg)	0,76 kg

Format

Format	rack
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85-264 V AC / 88-300 V DC; rated 120/230 V AC or DC

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	20 ms
Fonctionnement en parallèle	Non

Entrée

Courant d'entrée (A)	0,22 A
Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	4 A
Puissance de sortie (W)	32 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	5,1 V

Protections

Protections	• Protection contre les courts-circuits

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7407-0da02-0aa0/