

SIEMENS

Siemens 6ES7410-5HX08-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7410-5HX08-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-400 dédiée aux applications d'automatisation critiques nécessitant redondance et sécurité intégrées. Pilote des architectures étendues jusqu'à 21 modules d'extension.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.6 SP2 or higher • STEP 7 Professional V15.1 or higher (TIA Portal)
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	70 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	219 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	50 mm
Poids (kg)	1,465 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET IO • PROFIBUS DP • MPI • S7 communication • TCP/IP • ISO-on-TCP • UDP • OPC UA
Ports Ethernet	2
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	10 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	16□384 KB
Mémoire de chargement (Mo)	48 MB
Mémoire programme (Ko)	16□384 KB
Mémoire de travail (Ko)	32□768 KB

Programmation

Version firmware	V8.2
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • CFC • S7 GRAPH

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• H redundancy • F safety • PROFINET IO controller • PROFIBUS DP master • MPI • 2x sync module slots (fiber-optic) • OPC UA server • 48 MB integrated load memory (Flash)
Nombre maximum de modules d'extension	21

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7410-5hx08-0ab0/