

SIEMENS

Siemens 6ES7413-1XG02-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7413-1XG02-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-400 référence 6ES7413-1XG02-0AB0, dédiée au pilotage d'architectures d'automatisation industrielle. Elle prend en charge les protocoles MPI et PROFIBUS pour l'intégration dans des installations existantes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 CSA C22.2 No. 142 CE AS/NZS 2064
Logiciel de programmation	• STEP 7
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	219 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm
Poids (kg)	1,071 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	7,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	72 KB
Mémoire programme (Ko)	72 KB
Mémoire de travail (Ko)	144 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• MPI interface • Sauvegarde par pile • Memory card slot
Nombre maximum de modules d'extension	21

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7413-1xg02-0ab0/