

SIEMENS

Siemens 6ES7413-2XG01-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7413-2XG01-0AB0

SIMATIC CPU 413-2 DP Siemens de la gamme S7-400, dotée d'une interface PROFIBUS-DP et MPI. Elle pilote des architectures d'automatisme de moyenne à forte capacité mémoire.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 CSA C22.2 No. 142 CE AS/NZS 2064
Logiciel de programmation	• STEP 7
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	219 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm
Poids (kg)	1,46 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS-DP
Ports Ethernet	0
Ports USB	0

Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	7,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	72 KB
Mémoire programme (Ko)	72 KB
Mémoire de travail (Ko)	144 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• MPI interface • PROFIBUS-DP interface • Sauvegarde par pile • Memory card slot
Nombre maximum de modules d'extension	21

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7413-2xg01-0ab0/