


SIEMENS

# Siemens 6ES7414-3XJ00-0AB0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7414-3XJ00-0AB0 |

CPU SIMATIC S7-400 de Siemens, PLC destiné au contrôle de process industriels avec interface PROFIBUS DP intégrée et mémoire de travail étendue.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE SP UL C UL FM ATEX |
| Logiciel de programmation | • STEP 7 |
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Support carte mémoire | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 219 mm |
| Hauteur (mm) | 290 mm |
| Largeur (mm) | 50 mm |
| Poids (kg) | 1,362 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • MPI<br>• PROFIBUS DP<br>• S7 Communication<br>• S7 Basic Communication<br>• Global Data Communication<br>• S5-compatible Communication |

| | |
|---|---|
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 0 |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Entrées TOR | 0 |
| Sorties TOR | 0 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 384 KB |
| Mémoire de chargement (Mo) | 64 MB |
| Mémoire programme (Ko) | 384 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 768 KB |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • Horloge temps réel<br>• Sauvegarde par pile<br>• Memory card slot |
| Nombre maximum de modules d'extension | 21 |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Langues supportées | • LAD<br>• FBD<br>• STL<br>• SCL<br>• CFC<br>• GRAPH<br>• HiGraph |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7414-3xj00-0ab0/