

SIEMENS

Siemens 6ES7414-4HJ04-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7414-4HJ04-0AB0

CPU SIMATIC S7-400 dédiée au contrôle de process et d'automatismes industriels exigeants. Elle prend en charge la communication PROFIBUS DP et MPI pour l'intégration dans des architectures étendues.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE SP UL C UL FM ATEX
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.2 with S7-H Option Package
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	219 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	50 mm
Poids (kg)	1,218 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • S7 Communication • S5-compatible Communication
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	4,5 W

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	700 KB
Mémoire de chargement (Mo)	64 MB
Mémoire programme (Ko)	700 KB
Mémoire de travail (Ko)	1□400 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Sauvegarde par pile • Memory card slot • H-redundancy (S7-400H) • CiR (Configuration in RUN)
Nombre maximum de modules d'extension	21

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • CFC • GRAPH • HiGraph

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7414-4hj04-0ab0/