

SIEMENS

Siemens 6ES7414-4HM14-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7414-4HM14-0AB0

CPU SIMATIC S7-400 signée Siemens, dédiée aux systèmes contrôle de process complexes nécessitant une mémoire de travail étendue et une communication multi-protocole.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE SP UL C UL FM ATEX
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.3 SP2 with hardware update
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	219 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	50 mm
Poids (kg)	1,162 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • S7 Communication • S5-compatible Communication • Standard Communication (FMS)

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	6 W

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1□434 KB
Mémoire de chargement (Mo)	64 MB
Mémoire programme (Ko)	1□434 KB
Mémoire de travail (Ko)	2□868 KB

Programmation

Version firmware	V4.5
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • CFC • GRAPH • HiGraph

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Sauvegarde par pile • Memory card slot • H-redundancy (S7-400H) • CiR (Configuration in RUN)
Nombre maximum de modules d'extension	21

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7414-4hm14-0ab0/