

SIEMENS

Siemens 6ES7416-2XK00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7416-2XK00-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-400 référence 6ES7416-2XK00-0AB0, unité centrale destinée aux architectures d'automatisation exigeant une mémoire de travail étendue et une interface PROFIBUS DP intégrée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL FM CSA CCC KC EAC ATEX
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.x
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	219 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm
Poids (kg)	1,477 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	7,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	8□192
Sorties analogiques	8□192
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	131□072
Type de sorties TOR	transistor
Sorties TOR	131□072

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	410 KB
Mémoire de chargement (Mo)	64 MB
Mémoire programme (Ko)	410 KB
Mémoire de travail (Ko)	819 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Sauvegarde par pile • Multicomputing • PROFIBUS DP master • MPI
Nombre maximum de modules d'extension	21

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • GRAPH • HiGraph

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7416-2xk00-0ab0/