

SIEMENS

Siemens 6ES7416-3FR05-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7416-3FR05-0AB0

CPU Siemens SIMATIC S7-400 référence 6ES7416-3FR05-0AB0, module central destiné aux architectures d'automatisation exigeant une mémoire de travail étendue et une communication Dp/PROFINET.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE SP UL C UL FM
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.4 SP1 or higher • S7 Distributed Safety V5.4 SP4 or higher
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	219 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	50 mm
Poids (kg)	1,032 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PROFINET IO • PROFINET CBA • TCP/IP • ISO-on-TCP • UDP
Ports Ethernet	2
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Consommation (W)	5,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	30 V
Tension d'alimentation min (V)	15 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 V DC V
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	5□734 KB
Mémoire de chargement (Mo)	64 MB
Mémoire programme (Ko)	5□734 KB
Mémoire de travail (Ko)	11□468 KB

Programmation

Version firmware	V5.0
Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • PROFINET IO controller • PROFINET CBA • Serveur web • Isochronous mode • CiR (Configuration in RUN) • Password protection • S7 Distributed Safety (F-CPU)
Nombre maximum de modules d'extension	21

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7416-3fr05-0ab0/