

SIEMENS

Siemens 6ES7422-1BH11-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7422-1BH11-0AA0

Module de sorties digitales Siemens SIMATIC S7-400, 16 canaux DC 24 V / 2 A. Il trouve sa place dans les architectures d'automatisation pilotées par CPU S7-400 nécessitant un contrôle robuste d'actionneurs tout-ou-rien.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE	cULus (UL 508	CSA C22.2 No. 142)	IEC 61131-2	ATEX II 3 G Ex nA IIC T4..T6 Gc

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	210 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm

Alimentation

Consommation (W)	5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-400
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 V DC (rated load voltage L+; 8 supply groups of 2 channels)
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	24 A

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	DO 16 x DC 24 V / 2 A

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	S7-400 48-pin front connector screw-type (6ES7492-1AL00-0AA0)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7422-1bh11-0aa0/