

SIEMENS

Siemens 6ES7422-1FH00-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7422-1FH00-0AA0

Module Siemens SIMATIC S7-400 à 16 sorties digitales AC 120/230 V, dédié au pilotage de charges industrielles depuis une CPU S7-400.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE (Low Voltage Directive)	cULus (UL 508)	IEC 61131-2	ATEX II 3 G Ex nA IIC T4..T6 Gc

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	210 mm
Hauteur (mm)	290 mm
Largeur (mm)	25 mm

Alimentation

Consommation (W)	16 W

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-400
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	79 to 264 V AC (rated 120/230 V AC; 47-63 Hz; 4 groups of 4 channels)

Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	4□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	16 A

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	DO 16 x AC 120/230 V / 2 A

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	S7-400 48-pin front connector screw-type (6ES7492-1AL00-0AA0)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• group fault display INTF (fuse failure)/EXTF (no load voltage)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7422-1fh00-0aa0/