


SIEMENS

# Siemens 6ES7422-1HH00-0AA0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7422-1HH00-0AA0 |

Module de sorties digitales à relais 16 canaux pour SIMATIC S7-400, destiné au pilotage de charges en 30 V DC à 230 V AC. Trouve sa place dans les architectures d'automatisme industriel nécessitant une isolation galvanique renforcée.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE, cULus (UL 508, CSA C22.2 No. 142, UL 1604, CSA-213 Hazardous Location), IEC 61131-2, ATEX II 3 G Ex nA IIC T4..T6 Gc |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 210 mm |
| Hauteur (mm) | 290 mm |
| Largeur (mm) | 25 mm |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 4,5 W |
| Tension d'alimentation (V) | 5 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • SIMATIC S7-400 |
| Type de module | Sorties TOR |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 30 V DC to 230 V AC / 125 V DC max (relay contact; 8 groups of 2 contacts) |
| Type d'isolation | Galvanique |
| Tension d'isolation (V) | 4□000 V |
| Courant de sortie par canal (mA) | 5□000 mA |
| Courant de sortie total (A) | 80 A |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 16 |
| Type de signal | DO 16 x UC 30/230 V relay 5 A |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornier à vis |
| Type de connecteur | S7-400 48-pin front connector screw-type (6ES7492-1AL00-0AA0) |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7422-1hh00-0aa0/