

SIEMENS

Siemens 6ES7522-5HH00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7522-5HH00-0AB0

Module de sorties tout ou rien SIMATIC pour automate S7-1500, 16 canaux relais AC 24 à 230 V. Il équipe les architectures d'automatisation nécessitant un pilotage direct de charges alternatives.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-25 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	129 mm
Hauteur (mm)	147 mm
Largeur (mm)	35 mm

Alimentation

Consommation (W)	0,8 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-1500 • SIMATIC S7-1500F • ET 200MP
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	20.4 to 28.8 V DC (module logic supply L+)
Courant d'entrée (mA)	185 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	3□100 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	32 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	AC 24..230 V relay

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	S7-1500 40-pin front connector, screw terminal or push-in (ordered separately)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• supply voltage monitoring • substitute values • switching cycle counter • diagnostic alarm

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7522-5hh00-0ab0/