

SIEMENS

Siemens 6ES7526-1BH00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7526-1BH00-0AB0

Module SIMATIC S7-1500 d'entrées numériques de sécurité, 16 canaux 24V DC PROFIsafe. Prend en charge le diagnostic de voie et s'intègre dans les architectures ET 200MP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 61508 SIL 3	ISO 13849-1 PL e	PROFIsafe	ATEX Cat. 3G	RoHS 2011/65/EU
Remplaçable à chaud	Non				

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	129 mm
Hauteur (mm)	147 mm
Largeur (mm)	35 mm

Alimentation

Consommation (W)	0,9 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-1500 • SIMATIC S7-1500F • SIMATIC ET 200MP PROFINET IO • SIMATIC ET 200MP PROFIBUS DP

Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	Signal 1: +15...+30V DC; Signal 0: -30...+5V DC; Rated 24V DC
Courant d'entrée (mA)	50 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	707 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24V DC digital input (PNP), PROFIsafe

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	40-pin front connector (screw terminal or push-in, ordered separately)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Diagnostic interrupt • Supply voltage monitoring • Short-circuit monitoring • Group error • PROFIsafe channel diagnostics

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7526-1bh00-0ab0/