

SIEMENS

Siemens 6ES7526-2BF00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7526-2BF00-0AB0

Module SIMATIC S7-1500 à 8 sorties numériques 24V DC dédié aux fonctions de sécurité PROFIsafe. Il s'intègre dans les architectures automatisées nécessitant un niveau SIL 3 ou PL e.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 61508 SIL 3	ISO 13849-1 PL e	PROFIsafe	ATEX Cat. 3G	RoHS 2011/65/EU
Remplaçable à chaud	Non				

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	129 mm
Hauteur (mm)	147 mm
Largeur (mm)	35 mm

Alimentation

Consommation (W)	0,8 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-1500 • SIMATIC S7-1500F • SIMATIC ET 200MP PROFINET IO • SIMATIC ET 200MP PROFIBUS DP

Type de module	Sorties TOR

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	24V DC digital output, PM/PP switching, PROFIsafe

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	40-pin front connector (screw terminal or push-in, ordered separately)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Diagnostic interrupt • Supply voltage monitoring • Wire break • Short-circuit • Group error • PROFIsafe channel diagnostics

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	110 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	707 V
Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	16 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7526-2bf00-0ab0/