

SIEMENS

Siemens 6ES7552-1AA00-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7552-1AA00-0AB0

Module SIMATIC Siemens 6ES7552-1AA00-0AB0 à 24 canaux digitaux, compatible S7-1500 et ET 200MP. Trouve sa place dans les architectures d'automatisation nécessitant comptage, PWM et oversampling.

Fiche technique

Certifications

Certifications	ATEX Cat. 3G RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU)

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-30 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	129 mm
Hauteur (mm)	147 mm
Largeur (mm)	35 mm

Alimentation

Consommation (W)	5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-1500 • ET 200MP
Type de module	Spécial

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 V DC; Signal 0: -5 V ... +5 V; Signal 1: +11 V ... +30 V
Courant d'entrée (mA)	20 mA

Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	707 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Canaux

Nombre de canaux	24
Type de signal	24 V DC digital; time-controlled inputs/outputs; count, PWM, oversampling

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	40-pin front connector

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Diagnostic alarm • Supply voltage monitoring • Short-circuit monitoring • RUN LED • ERROR LED • MAINT LED • PWR LED • Channel status LED • Channel diagnostic LED

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6es7552-1aa00-0ab0/