


SIEMENS

# Siemens 6GK1561-4AA02

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6GK1561-4AA02 |

Module Siemens SIMATIC référence 6GK1561-4AA02, dédié au raccordement PROFIBUS DP entre un PC et des automates programmables S7. Il assure la fonction de PG/PC to PROFIBUS connection dans les architectures d'automatisation industrielle.

## Fiche technique

### Certifications

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certifications | CE | EMC 2004/108/EEC | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-4 | EN 55022 Class B | FCC Class B | C-TICK AS/NZS 3548 |

| | |
|---|---|
| Logiciel de programmation | • SIMATIC NET PC Software<br>• STEP 7 |
| Sauvegarde par pile | Non |
| Support carte mémoire | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 5 °C |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 125 mm |
| Hauteur (mm) | 107 mm |
| Largeur (mm) | 18 mm |
| Poids (kg) | 0,501 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • PROFIBUS DP<br>• FDL<br>• PG/OP communication<br>• S7 communication<br>• DP-Base |
| Ports Ethernet | 0 |

| | |
|---|---|
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 2 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 3,9 W |
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 3.6 V / 13 V V |
| Tension d'alimentation min (V) | 3.0 V / 11 V V |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • PROFIBUS DP master<br>• PROFIBUS DP slave<br>• DP-RAM interface<br>• DP-Base software<br>• PG/PC to PROFIBUS connection<br>• Dual PROFIBUS interface<br>• Plug and Play PCI |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6gk1561-4aa02/